

Блок подачи воздуха Aristo® Air

Блок подачи воздуха работает совместно с масками Aristo® Tech HD и WARRIOR™ Tech

Блок подачи воздуха системы Aristo® Air. Работает в сочетании с масками Aristo® Tech HD и WARRIOR™ Tech. Блок подачи воздуха обеспечивает абсолютную защиту от сварочных дымов и пыли во время сварки, строжки и шлифования.

Устройство позволяет сварщику регулировать поток воздуха от 170 л/мин до 210 л/мин. Оснащён индикаторами и светодиодным дисплеем, информирующими о состоянии работы блока, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность для сварщика.

Характеристики и преимущества

- Регулировка потока воздуха 170 – 210 л/мин
- P3 основной фильтр и предварительный
- Батарея (минимум 8 часов работы до 210л/мин)
- Зарядное устройство с режимом автоотключения
- Небольшой вес –1 кг
- Срабатывает звуковая и световая сигнализация при необходимости замены фильтра и при низком заряде аккумулятора
- Опциональный угольный фильтр (от запахов)
- LED индикатор потока воздуха
- LED индикатор зарядки батареи
- Поставляется с новым поясным ремнем



Вес блока 1 кг

Блок Aristo® Air

Aristo® Air поставляется полностью готовым к работе. Комплект поставки включает: блок подачи воздуха со шлангом, батарею, зарядное устройство, пояс и P3 фильтр.

Комплект Aristo® Air	0700 002 174
Сменный фильтр P3	0700 002 024
Сменный фильтр P2	0700 002 018
Сменный фильтр P2 угольный	0700 002 041
Предфильтр, 5 шт.	0700 002 023
Предфильтр угольный	0700 002 040

Aristo® Tech HD и Aristo® Air – информация для заказа

Маска Aristo® Tech для блока подачи воздуха

Внимание! Блок подачи воздуха предназначен для использования со сварочными масками Aristo® Tech для блока подачи воздуха.



Маска Aristo® Tech HD для блока подачи воздуха

0700 000 451