

# Системы вытяжки сварочных дымов ESAB

## CARRYVAC 2

### Установка для удаления сварочных дымов

Carryvac 2 P150/P150 AST - это две малогабаритные легкие переносные установки удаления сварочных дымов, размещаемые в рабочей зоне. Установки Carryvac 2 подключаются к сварочной горелке или вытяжной насадке и выводят дымы непосредственно из зоны сварки. Загрязненный воздух пропускается через герметичный фильтр, задерживающий все частицы. Carryvac 2 оснащен индикатором фильтра, который указывает на необходимость замены фильтра. Такая установка незаменима при ремонтных работах, легкого и среднего режимов работы.

Фильтрующая возможность – приблизительно 200 кг твердых частиц или сварка с расходом двенадцати 15кг бобин проволоки. Carryvac 2 P150 AST оборудован устройством автоматического пуска/остановки, продляющим срок службы фильтра и самой установки.



Установка для удаления дымов Carryvac 2 P150, 220-240 V

**0700 003 883**

Установка для удаления дымов Carryvac 2 P150 AST, 220-240 V

**0700 003 884**

Основной фильтр Carryvac 2

**0700 003 004**

Всасывающее сопло, диаметр 80 мм

**0700 100 080**

Всасывающее сопло, ширина 200 мм

**0700 100 200**

Всасывающее сопло, ширина 300 мм

**0700 100 300**