

A6-DK

Мощный двухголовочный сварочный трактор

- Работает с одной проволокой на каждой головке.
- Каждая сварочная головка управляется блоком A2-A6 РЕК и источником питания LAF (постоянный ток) или TAF (переменный ток).
- Идеально подходит для двусторонней сварки тавровых соединений.
- Может сваривать изделия высотой до 800 мм. Ширина между вертикальными опорами трактора – 400 мм.
- Трактор перемещается непосредственно по изделию вдоль стыка при помощи направляющих элементов.
- Возможность хранения до 10 л флюса в каждом флюсовом бункере.
- Каждая сварочная головка оснащена системой рециркуляции флюса OPC Basic.

Информация для заказа

Сварочный трактор A6-DK

0461237901

Необходимое оснащение

Сварочные трактора ESAB поставляются без подающего ролика и контактных наконечников и губок, которые выбираются дополнительно под конкретный диаметр и тип проволоки (см. раздел «Изнашиваемые детали»). При использовании проволоки на катушках с посадочным диаметром 305 мм, трактор необходимо дооснастить кассетой-адаптером (см. раздел «Дополнительные компоненты»).

Технические характеристики

Допустимая нагрузка при ПВ 100%, А	1500
Скорость перемещения, м/мин	0,15-2,0
Скорость подачи проволоки, м/мин	0,2-4,0
Масса катушки для проволоки, кг	2x30
Диаметр проволоки SAW, мм	3,0-6,0
Емкость флюсового бункера, л	2x10
Масса, без проволоки и флюса, кг	150

