

Контактные трубки D35 1500А при 100% ПВ

Сварка под слоем флюса

Мощное контактное устройство с внешним диаметром 35 мм для тяжёлых условий работ позволяющее достичь максимальных результатов по производительности сварки. Используется с системами А2 для сварки под флюсом расщеплённой дугой TWIN (с контактными наконечниками М6) и системами А6 для сварки под флюсом одной и двумя проволоками расщеплённой дугой TWIN (с контактными губками и контактными наконечниками М6).

Информация для заказа

Контактная трубка А6 D35, длина 180 мм	0417959886
Контактная трубка А6 D35, длина 220 мм	0417959880
Контактная трубка А6 D35, длина 275 мм	0417959881
Контактная трубка А6 D35, длина 400 мм	0417959882
Контактная трубка А6 D35, длина 500 мм	0417959883
Контактная трубка А6 D35, длина 600 мм	0417959885
Контактная трубка А6 D35, длина 700 мм	0417959884
Контактная трубка А6 D35, длина 800 мм	0417959887
Контактная трубка А2 TWIN, длина 275 мм	0417959881

Контактные наконечники М6

Наконечники М6 предназначены для сварки под слоем флюса двумя проволоками – расщеплённой дугой (TWIN), устанавливаются 2 контактных наконечника. Используется контактная трубка D35 и специальный адаптер с двумя резьбовыми отверстиями. Выбираются под конкретный диаметр: 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 – 2,5 мм.

Информация для заказа


Держатель контактных наконечников, А2 TWIN	0333772001
Контактный наконечник М6, Fe Ø 0,8 мм	0153501002
Контактный наконечник М6, Fe Ø 1,0 мм/Al Ø 0,8 мм	0153501004
Контактный наконечник М6, Fe Ø 1,2 мм/Al Ø 1,0 мм	0153501005
Контактный наконечник М6, Al Ø 1,2 мм	0153501006
Контактный наконечник М6, Fe Ø 1,6	0153501007
Контактный наконечник М6, Al Ø 1,6	0153501008
Контактный наконечник М6, Fe/Al Ø 2,0	0153501009
Контактный наконечник М6, Fe/Al Ø 2,4	0153501010
Направляющие трубки А2/А6 TWIN, 358 мм	0415032001
Направляющие трубки А2/А6 TWIN, 750 мм	0415032002
Направляющие спирали А2 TWIN, 2 x 366 мм	0334279001

Контактные наконечники для тефлоновой защитной насадки


Предназначены для сварки в глубокую разделку, предотвращая возможность замыкания контактной трубки на изделие, а так же при продолжительной сварке системами типа А2 на токах более 800 А – до 1 500 А. Применяются при сварке проволокой Ø 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,2 мм; 4,0 мм.

Информация для заказа

Держатель наконечника с тефлоновой насадкой	0000237415
Наконечник с тефлоновой насадкой, Ø 2,0 мм	0000237329
Наконечник с тефлоновой насадкой, Ø 2,5 мм	0000237328
Наконечник с тефлоновой насадкой, Ø 3,0 мм	0000237330
Наконечник с тефлоновой насадкой, Ø 3,2 мм	0000237332
Наконечник с тефлоновой насадкой, Ø 4,0 мм	0000237327
Тефлоновая насадка	0000237331



Система фиксации в контактной трубке D35



Держатель контактных наконечников, А2 TWIN

