

# Сварочные шторы ESAB



## Технические характеристики сплошных штор

Изготовлены из ПВХ толщиной 0,40 мм  
Прошиты со всех сторон, ширина швов 5 см  
Армированные отверстия для подвесных колец вверху через каждые 20 см  
Кнопки с обеих боковых сторон для соединения штор с целью охвата большей площади.

## Технические характеристики полосовых штор

Изготовлены из ПВХ толщиной 0,40 мм  
Набор из 3 отдельных полос шириной 500 мм каждая для развешивания внахлест. Каждая полоса легко заменяется  
Армированные отверстия для подвесных колец в верхней части каждой полосы

## Информация для заказа

Сварочная штора, темно-красная (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 004
Сварочная штора, зеленая (DIN 6), 1,8 x 1,4 м	0700 008 005
Сварочная штора, темно-зеленая (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 006
Сварочная полосовая штора (3 шт.), темно-красная (DIN 9), 1,8 x 1,4	0700 008 001
Сварочная полосовая штора (3 шт.), зеленая (DIN 6), 1,8 x 1,4 м	0700 008 002
Сварочная полосовая штора (3 шт.), темно-зеленая (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 003
Монтажные кольца из ПВХ	0700 008 007
Монтажные кольца из металла	0700 008 008

## Рама для сварочных штор ESAB VersiFlex

Рама изготовлена из составных стальных трубок и опирается на ножки с резиновым покрытием. Длина рамы регулируется от 1 до 2 метров. Можно совместить две рамы и сформировать угол в 90°С и четыре рамы — для формирования кабинки.

С помощью дополнительного комплекта штанг (1 м. каждая) можно увеличить длину рамы или сформировать кабину большего объема.

Раму можно укомплектовать колесами для придания ей мобильности.



## Информация для заказа

Рама для сварочных штор ESAB VersiFlex	0700 008 020
Комплект дополнительных штанг (комплект из 2 штук)	0700 008 021
Комплект колес (комплект из 4 колес)	0700 008 022